

BAIOLIVE



Membrana fija

Presión max. 8 -10 BAR

Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
02024070	24 SMF	24	8	320x425	3/4"	26,67
02005070	5 SMF	5	10	200x240	3/4"	16,53
02008070	8 SMF	8	10	200x335	3/4"	18,09
02012070	12 SMF	12	10	270x304	3/4"	20,72
02018070	18 SMF	18	10	270x405	3/4"	22,54

Membrana recambiable

Presión max. 10 BAR

Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
01035070	35 SMR-P	35	10	360x615	1"	64,73
01050070	50 SMR-P	50	10	360x750	1"	75,60
03080070	80 SMR-P	80	10	450x750	1"	94,89
03100070	100 SMR-P	100	10	450x850	1"	138,23

Presión max. 10 BAR

Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Euros (€)
03200070	220 SMR	200	10	485x1400	1 ¹ / ₂ "	294,78
03300070	350 SMR	300	10	485x1965	1 ¹ / ₂ "	373,68
03500070	500 SMR	500	10	600x2065	1 ¹ / ₂ "	524,86
03700070	700 SMR	700	10	700x2215	1 ¹ / ₂ "	886,35

temperatura máxima de servicio: considerando que en los paneles solares se pueden producir altas de temperatura, el elastómero empleado en la membrana es capaz de soportar 130°C